

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

KORO®- ALU DAUERGERÜSTANKER - Horizontal -

Dauergerüstanker: KORO ALU - KS Variabel

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl entsprechend DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Horizontalfuge für Fugenbreite 8 mm.
Umankering des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet:
KORO-ALU-Dauergerüst-Anker
KORO -Ringplatten 140.
KORO -Abdeckkappen.

Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand incl. vorgehängte Fassade	cm.....
Wandabstand bis Hinterkante Fassade	cm.....
Lieferung und Einbau	ST.....

KORO ® Patent-Halter
Mail info@koro-gmbh.de
Tel : 06051-8858014
Fax: 06051-8858017

Dauergerüstanker:

KORO ALU - SM Variabel -Vertikal-

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl entsprechend DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Vertikalfuge für Fugenbreite 10-12 mm
Umankering des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet:
KORO-ALU-Dauergerüst-Anker
KORO -Ringplatten 160.
KORO -Abdeckkappen.

Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand incl. vorgehängte Fassade	cm.....
Wandabstand bis Hinterkante Fassade	cm.....
Lieferung und Einbau	ST.....

KORO ®GmbH
Patent-Halter
Rotahornallee 5
63619 Bad Orb
Mail info@koro-gmbh.de
Tel : 06051-8858014
Fax: 06051-8858017

AUSSCHREIBUNGSTEXTE**DAUERGERÜSTANKER KORO- VARIO A4 - HORIZONTAL -****Dauergerüstanker: KORO KS-VARIO Edelstahl V4A**

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl entsprechend DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Horizontalfuge für Fugenbreite 8 mm. Umankering des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet: KORO-Dauergerüst-Anker A4 KORO -Ringplatten 140. KORO Fugen-Abdeckkappen. Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand incl. vorgehängte Fassade	cm.....
Wandabstand bis Hinterkante Fassade	cm.....
Lieferung und Einbau	ST.....

KORO ®GmbH
Patent-Halter
Rotahornallee 5
63619 Bad Orb

Mail info@koro-gmbh.de
Tel : 06051-8858014
Fax: 06051-8858017

Dauergerüstanker: KORO KS-mit Platte verschweißt V4A HORIZONTAL

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl entsprechend DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Horizontalfuge für Fugenbreite 8 mm. Umankering des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet: KORO-Dauergerüst-Anker A4 KORO -Ringplatten 140. KORO Fugen-Abdeckkappen. Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand incl. vorgehängte Fassade	cm.....
Wandabstand bis Hinterkante Fassade	cm.....
Lieferung und Einbau	ST.....

KORO ® Patent-Halter
63619 Bad Orb
Mail info@koro-gmbh.de
Tel : 06051-8858014
Fax: 06051-8858017

**DAUERGERÜSTANKER KORO SH A4 - VERTIKAL -
AUSSCHREIBUNGSTEXTE****Dauergerüstanker: KORO SH Edelstahl V4A**

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl entsprechend DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Vertikalfuge für Fugenbreite 10-12 mm. Umankering des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet: KORO-Dauergerüst-Anker A4 KORO -Ringplatten 160. KORO Fugen-Abdeckkappen. Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand incl. vorgehängte Fassade
cm.....

Wandabstand bis Hinterkante Fassade cm.....

Lieferung und Einbau ST.....

KORO ® Patent-Halter
63619 Bad Orb
Mail info@koro-gmbh.de
Tel : 06051-8858014
Fax: 06051-8858017

AUSSCHREIBUNGSTEXTE**DAUERGERÜSTANKER KORO MÖRTELANKER DUPLEX - HORIZONTAL-****Dauergerüstanker: KORO XL -Duplex Mörtelanker**

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen. Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl nach DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem im Fugenbereich.

Einbau in der Horizontalfuge für Fugenbreite 8 mm. Umankering des Gerüsts auf Dauergerüstanker

Die Position beinhaltet:
KORO-Dauergerüstanker XL Duplex Hülsen
KORO -Ringplatten 138. KORO-Abdeckkappen.
Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand bis Hinterkante Fassade
plus Bohrlochtiefe,

in Beton 100 mm cm.....

Lieferung und Einbau ST.....

KORO ® Patent-Halter
Mail info@koro-gmbh.de
Tel : 06051-8858014
Fax: 06051-8858017

DAUERGERÜSTANKER KORO- WDVS EDELSTAHL**AUSSCHREIBUNGSTEXTE****Dauergerüstanker: System KORO- WDVS Edelstahl V4A**

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl entsprechend DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem

Die Position beinhaltet: KORO-WDVS Dauergerüst-Anker A4
KORO -Ringplatten KORO Thermostop
Putzschutzhülle und Abdeckkappe

Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand incl. vorgehängte Fassade cm.....
Lieferung und Einbau ST.....

KORO ® Patent-Halter
63619 Bad Orb
Mail info@koro-gmbh.de
Tel : 06051-8858014
Fax: 06051-8858017

AUSSCHREIBUNGSTEXTE**DAUERGERÜSTANKER KORO- WDVS ALU- VARIABEL****Dauergerüstanker: System KORO- WDVS Alu-Legierung**

KORO-Dauergerüstanker als verdeckt liegendes System einbauen.

Anordnung und Bemessung in ausreichender Anzahl entsprechend DIN 4420 / 4426

Lösbares und wieder verwendbares KORO Nocken-Ringplattensystem

Die Position beinhaltet: KORO-WDVS – ALU
Dauergerüst-Anker mit Schutzhülle
KORO -Ringplatten KORO Thermostop und Abdeckkappe

Ringplatten sind nach Fertigstellung zur Wiederverwendung zu übergeben.

Wandabstand incl. vorgehängte Fassade cm.....
Lieferung und Einbau ST.....

KORO ® Patent-Halter
63619 Bad Orb
Mail info@koro-gmbh.de
Tel : 06051-8858014
Fax: 06051-8858017