

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

KORO®- DAUERGERÜSTANKER - Horizontalfuge

Dauergerüstanker Edelstahl : KORO® - Vario

Liefen und montieren eines verdeckt liegenden und wiederverwendbaren Dauergerüstanker-Systems zur Verankerung von Arbeitsgerüsten gemäss DIN 4420/4426 für Betonuntergründe über horizontale Fugen. Verankerung über gewindeloses Nockensystem.

Nach Herstellervorschrift im Zuge der Dämm- und Fassadenarbeiten fachgerecht montieren. Die Ankerplatten sind mit ≥ 5 mm Thermostop Hart PVC in gleicher Größe zur Verringerung von Kältebrücken zu unterlegen.

Abstand Befestigungsgrund bis VK Fassade = ca. mm
Stärke vorgehängte Fassade = mm

Das Umbinden des Gerüsts erfolgt in Abstimmung mit dem Gerüstbauer durch den Gerüstbauer.

Untergründe:

Richtqualität: KORO®- Patent-Halter Edelstahl-Vario oder gleichwertig.

Stck.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

KORO®- DAUERGERÜSTANKER - Vertikalfuge -

Dauergerüstanker Edelstahl : KORO® - SH

Liefen und montieren eines verdeckt liegenden und wiederverwendbaren Dauergerüstanker-Systems zur Verankerung von Arbeitsgerüsten gemäss DIN 4420/4426 für Betonuntergründe über vertikale Fugen. Verankerung über gewindeloses Nockensystem.

Nach Herstellervorschrift im Zuge der Dämm- und Fassadenarbeiten fachgerecht montieren. Die Ankerplatten sind mit ≥ 5 mm Thermostop Hart PVC in gleicher Größe zur Verringerung von Kältebrücken zu unterlegen.

Abstand Befestigungsgrund bis VK Fassade = ca. mm
Stärke vorgehängte Fassade = mm

Das Umbinden des Gerüsts erfolgt in Abstimmung mit dem Gerüstbauer durch den Gerüstbauer.

Untergründe:

Richtqualität: KORO®- Patent-Halter Edelstahl-SH oder gleichwertig.

Stck.